

MHN33PR

ENERGY ADVANTAGE™ FRONT-LOAD WASHER

MAYTAG
COMMERCIAL®



Tecnología giratoria avanzada

- *Tecnología giratoria avanzada
- *Ciclos más exactos y un mejor desempeño de desbalance
- *Seis puntos de suspensión, cuatro amortiguadores y dos resortes, mejoran la estabilidad de la unidad entera.
- *Un acelerómetro lee exactamente la vibración de la cabina.



Sistema de transmisión Duracore

- *Sistema de transmisión avanzado que es más confiable**
- *Impermeable, sello triple flexible con muelles toroidales que mantienen el eje libre de humedad y protege los rodamientos
- *Casquillo de eje durable diseñado para evitar desgaste del eje




Controles inteligentes con tecnología M-series

- *Genera muy buenos rendimientos para los dueños y flexibilidad para los clientes.
- *Los controles mejorados permiten una programación personalizada; cada ciclo y opción puede tener diferente precio, lo que incrementa las ganancias.



Limpeza ahorradora de energía

- *ENERGY STAR- utiliza alrededor de 10.71 galones de agua por ciclo, lo que reduce la energía y costo de agua.
- *El sistema TURBO WASH de alta eficiencia tecnológica permite ahorrar energía sin sacrificar el resultado del lavado.



CLOTHESPIN™ APP DE MAYTAG

- *A los clientes le encantará que ahora pueden lavar su ropa con la nueva aplicación Clothespin app de Maytag
- *Pueden utilizar sus smartphones para pagar su carga, revisar de manera remota si hay equipos disponibles y recibir una notificación cuando sus ciclos de lavado terminen.



*Compared to previous model, MHN30, based on 18-lb load.

**Compared to previous model, MHN30.

***Subject to terms of use and privacy policy. Message and data rates may apply.
In Canada, Maytag Connect 360™ compatible only.



REDESIGNED BELLOW



ROBUST HINGE



DURABLE DISPENSER



FRONT ACCESS PANEL



Visit maytagcommerciallaundry.com or call 800-662-3587

MY160018

Nuestro compromiso con la calidad

Por más de 50 años Maytag ha prometido y entregado calidad. Se logra a través producir lavadoras y secadoras duraderas, construidas para enfrentarse al trabajo duro y durar años. Por último, damos a nuestras lavadoras y secadoras la potencia para realizar su trabajo a profundidad y hacemos honor a la confianza que se ha depositado en nosotros por generaciones

MAYTAG® ENERGY ADVANTAGE™ HE FRONT-LOAD WASHER INTELLIGENT CONTROLS, CARD READER

WASHER SPECIFICATIONS	
MODEL	MHN33PR
MOTOR	
Velocidad variable, reversible, termoprotegido, alta eficiencia, inducción controlada	Yes
Lavado—HP (kw)	.09 (.07)
Extractado—HP (kw)	.54 (.40)
Promedio de consumo de energía por ciclo (kWh)	.054
CAPACIDAD	
volumen del cilindro—cu. ft. (liters)	3.1 (88)
Diámetro del cilindro—in. (mm)	21.6 (547)
PROFUNDIDAD DEL CILINDRO—in. (mm)	13.4 (341)
Entrada de agua de manguera	
Ft. (m)	4 (1.22)
Manguera de drenado	
Ft. (m)	6 (1.83)
Utilización aproximada de agua GALONES (LITS)	
utilización promedio de agua caliente , ciclo de agua caliente	2.71 (10.26)
utilización aproximada de agua ciclo de agua tibia	.71 (2.69)
Promedio total de utilización de agua por ciclo	10.71 (40.5)*
FACTOR DE ENERGÍA MODIFICADA (MEF)	2.45
FACTOR DE AGUA (WF)	3.50
DATOS ELÉCTRICOS	
Modelo doméstico—voltaje	120V/60Hz
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE DISYUNTOR/FUSIBLE	
Domestic model—amps	15
VELOCIDAD DE LAVADO—RPM	40
VELOCIDAD DE EXTRACTADO—MAX RPM/MAX G-FORCE	1,000/300
PRESIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA	
Psi (bar)	20–100 (1–8)
PATAS PARA NIVELAR	Yes
COLOR	White
PESO APROXIMADO	
CON EMPAQUE—lbs. (kg)	244 (111)
SIN EMPAQUE—lbs. (kg)	235 (107)
DIMENSIONES	
ANCHO—in. (mm)	27 (686)
PROFUNDIDAD—in. (mm) includes handle	28.81 (732)
ALTURA—in. (mm)	37.81 (961)
DIÁMETRO DE ABERTURA DE PUERTA—in. (mm)	14.25 (362)
OPCIÓN DE AÑADIR PEDESTAL:	
ALTURA—in. (mm)	2.75 (70)

*Average based on DOE J1 testing with factory preset cycles.

Dimensions are for planning purposes only. See specific instructions for proper installation. Because of continuous product improvement, Maytag reserves the right to change specifications without notice.

MHN33PR ENERGY ADVANTAGE™ FRONT-LOAD WASHER

